

バイオ分解式トイレ

特許出願中

# バイオミカレット

バイオミカレットは排出物を炭酸ガスと水に分解する汲み取り不用のシステムです。

## 環境にやさしく自然を汚さない これからのトイレユニット

バイオミカレットは高い処理能力で排泄物を分解するのでいつも清潔でにおいが気になりません。据置設置式なので水道と電気を接続すれば即使用できます。

### 他社の製品と ここが違う

#### 快適

簡易水洗便器を採用(業界初)

#### 衛生的

独自の酸化装置により無臭

#### すぐれた処理能力

固液分離+バイオ+蒸発装置



バイオI型(大小兼用)

**MIKASA**

## バイオミカレットの仕様

名 称	BM25- I 型	BM40- I 型	BM40- II 型
消費電力	100V・650W/h	100V・650W/h	100V・650W/h
外形寸法	幅 奥行 高さ 850mm 2,000mm 2,780mm	幅 奥行 高さ 1,000mm 2,200mm 2,780mm	幅 奥行 高さ 1,900mm 2,200mm 2,780mm
重 量	350kg	450kg	550kg
処理能力	30回/日	50回/日	50回/日

※製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更することがあります。  
※電気は必要です。

杉チップの中に微生物が住んで  
排泄物を分解

微生物が活発に働く環境を作る



羽でバイオチップを攪拌し、  
空気を送り込んで分解菌の働きを促進



- 簡易水洗方式も使用可能
- 処理槽に空気を送り込むことにより分解菌の活性化と蒸発を促進
- 分解菌がより活動しやすいようにヒーターを設置
- 媒体に杉チップ・竹炭を使用することにより湿度管理が向上
- すぐれた水分蒸発能力を持つ



### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、故障の原因となることがあります。
- 設置工事はお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

### 保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管下さい。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
- バイオ分解式トイレの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているか、または、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

**mikasa**

株式会社ミカサ

〒870-0923 大分市高城西町7-27 TEL 097-551-8826 FAX 097-551-8886

<http://mikalet.jp>

E-mail : [info@mikalet.jp](mailto:info@mikalet.jp)

お求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ