


臭いがしない仮設水洗トイレ

ウォータス

全自動循環水洗システム



※階段の仕様が実物と異なります。

【ウォータスの特徴】

微生物活性剤によって清潔無臭

ウォータスは、汚水を独自の微生物活性剤を使用し、浄化処理して無臭の洗浄水に再利用するシステムです。

全自動水洗システム

独自のエアリフト方式により、便器内（和式）は絶えず水が流れ、使用中・使用後の操作は不要です。

周辺環境を保全

汚水を外部に排出しない自己完結型で周辺環境を汚染しません。

水位感知センサーによる満水報知システム

満水は自動的に貯留室に溜められ、水位が上昇するとセンサーが感知して警告灯を点灯させ満水に近いことを知らせます。

省資源で経済的

汚水洗浄システムで水を節約。消費電力は69W/h


イメージアップ

国土交通省のイメージアップ推奨品となっております。
国土交通省NETIS 登録番号:HR-060018-V

ウォータス

全自動循環水洗システム

ウォータスGX



- ・設置後すぐ使用可能。季節や用途に合わせて移動して使えます。
- ・外部排水が一切なく、環境を保全できます。
- ・便器には常時水が流れ、無臭のトイレ空間が保持されます。
- ・浄化槽よりコストが安価に設置ができます。
- ・多人数による連続使用にも耐用できます。

ウォータスEX



※寸法や処理能力は
GXタイプと同一样了。

設計諸元

寸法	幅	900 mm
	奥行	1,800 mm
	高さ	2,840mm
重量	本体（浄化装置のみ）	90 kg
	運転時最大	900 kg
容量	再生浄化装置	650 L
	運転時最大	810 L
	消費電力（単相100V）	69W/h


【トイレ室内】



常に水が流れている

満水警告ランプ

【汚水浄化及び再生循環機構システム図】



！注意事項！

- ・水は川、池、井戸等使えますが、バクテリアが死滅するような水（濁水など）は使えません。
- ・満水警告ランプが点灯したら、浄化システム後方より全槽汲取り（約800L）をお願いします。
- ・汲取り後、浄化システムの指定水位まで新しい水を張り、微生物活性剤（有料）1袋を投入してご利用ください。
- ・夏場は特に、浄化システム内の水分が蒸発します。蒸発量が多い場合は、水の補給をお願いします。

製造元 ペイン工業株式会社

九州総販売元

MIKASA
株式会社 ミカサ

〒870-0023 大分県大分市高城西町7番27号
TEL 097-551-8826 FAX 097-551-8886
http://mikalet.jp info@mikalet.jp